

COBOS

precision



Los más potentes baños de ultrasonidos

Para serie 400 y 500.

Limpieza en profundidad.

Control mediante un microprocesador.

Selector para el control de ultrasonidos. (3 niveles de intensidad).

Termómetro digital y temporizador incorporados para establecer una óptima condición de limpieza.

Facilidad de lectura del estado de las operaciones en el display.

Válvula de drenaje incorporada.

Baño interior en acero inoxidable.

El calentador incorpora una goma de silicona para mayor durabilidad y estabilidad.

Además en serie 500

Pantalla de LCD retroiluminada donde encontrar toda la información, tiempo, temperatura de la solución, estado de la operación, tiempo de ajuste.

Avisador acústico de final de operación.

Fácil ajuste de tiempo y temperatura mediante teclas numéricas.



Pantalla LCD serie 500

Serie	405/505	410/510	420/520
Display	70x44mm. Pantalla LCD (sólo en serie 500).		
Transductor	BLT industrial		
Temporizador	0-99 min.		
Temperatura	0-50°C		
Frecuencia	44 Khz.		
Material de la carcasa	ABS		
Capacidad (litros)	5,7	10,0	20,7
Cap. del baño (mm.)	300x155x150	300x240x150	500x300x150
Med. externas (mm.)	500x285x260	510x375x280	720x450x280
Peso neto (Kg)	7	9	14
Fuerza	AC 110 ó 220 V 50/60Hz		