

Baños por Ultrasonidos AL04



Fiable y de fácil uso para la mejor limpieza en cualquier laboratorio.

Disponibilidad de tapas y cestas.

- Sistema de alto rendimiento por medio de un transductor tipo sándwich.
- Carcasa de acero inoxidable para mantener una limpieza higiénica.
- Desgasificación eficaz del líquido detergente y para aplicaciones especiales en el laboratorio.
- Rápido drenado en los baños 5.75L / 12.75L / 28L.
- Calefacción para un rápido secado desde +30°C hasta 80°C, temperatura controlada.
- El proceso de limpieza comienza automáticamente cuando tiene la temperatura preseleccionada.
- El líquido limpiador gira regularmente durante el proceso.
- Indicador digital del tiempo restante de limpieza. Panel a prueba de salpicaduras.
- Apagado automático 12h después de no usarlo.
- Disponibles con y sin calefacción.



Baños de ultrasonidos (sin calefacción)

Modelo	AL04-01-230	AL04-03-230
Capacidad (litros)	0,8	2,75
Medidas interiores (mm)	190x85/60	240x137/100
Potencia / potencia max.	25W./200W.	80W./320W.
Frecuencia	37kHz	
Tensión eléctrica	230V 50 / 60Hz	
Dimensiones (mm)	206x116x178	300x179x214
Material	Acero inoxidable	
Peso	2Kg.	3,3Kg.

Baños de ultrasonidos (Con calefacción)

Modelo	AL04-02-230	AL04-04-230	AL04-06-230	AL04-12-230	AL04-30-230
Capacidad (litros)	0,8	2,75	5,75	12,75	28
Medidas interiores (mm)	190x85/60	240x137/100	300x151/150	300x240/300	505x300/200
Potencia / potencia max.	25W./200W.	80W./320W.	150W./600W.	200W./800W.	300W./1.200W.
Frecuencia	38kHz				
Temperatura baño	desde 30°C hasta 80°C				
Tensión eléctrica	230V 50/60Hz				
Dimensiones mm.	206x106x178	300x179x214	365x186x264	365x278x321	568x340x321
Material	Acero inoxidable				
Peso	2Kg.	3,3Kg.	5,1Kg.	7,5Kg.	11Kg.