

Baño de ultrasonidos para limpieza. MOD. 4820.



MODELO	4820
CAPACIDAD DEL BAÑO	2,5l.
TIEMPO PROGRAMABLE	Digital de 5 ciclos (90/ 180/ 280/ 380 / 480 segundos)
TEMPERATURA	0 - 60 °C
TENSIÓN	AC 220- 240V 50/60 Hz.
POTENCIA	170W (220V)
TAMAÑO BAÑO (Largo x Ancho X alto)	264x164x80mm.
PESO APROXIMADO	2,5 Kg.



- Regulación electrónica digital.
- Cubeta interior de acero inoxidable.
- Circuito protegido aislado de la humedad.

- Pantalla digital.
- Potente transductor de limpieza.
- Ventilador interno de radiador.

54

Power Sonic 603. Potente baño de ultrasonidos de limpieza en profundidad.



MODELO	POWER SONIC 603
TRANSDUCTOR	BLT Industrial
TEMPORIZADOR	0-99 min.
TEMPERATURA	0 - 60 °C
POTENCIA	200 W
FRECUENCIA	44 Khz.
MATERIAL CARCASA	SUS 304 + ABS
CAPACIDAD (litros)	3,3 l.
CAP. DEL BAÑO	240x140x100 mm.
MEDIDAS EXTERNAS	325x225x225 mm.
TENSIÓN	AC 110 - 240V. 50 / 60 Hz.
PESO APROX.	4,5 Kg.



- Control mediante un microprocesador.
- Selector para el control de ultrasonidos. (3 niveles de intensidad)
- Termómetro digital y temporizador incorporados para establecer una óptima limpieza.
- Facilidad de lectura del estado de las operaciones en el display.
- Válvula de drenaje incorporada.
- Baño interior en acero inoxidable.